

DÁLKOVÝ OVLADAČ EVOLUTION® SMART CONNECT®

VLASTNOSTI A VÝHODY

Kompatibilní s jednotkami EVOLUTION

Pracuje s řídicími jednotkami řady EVOLUTION vybavenými přijímači Smart Connect®.

Ruční dálkové ovládání s podsvíceným displejem

Podsvícený displej usnadňuje kontrolu při provádění údržby po setmění.

Další vlastnosti

- ✓ Zadávání jednotlivých zón nebo rozvržení plánů ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ
- ✓ Mini USB port pro aktualizace funkcí nebo přístup k datům
- ✓ Vodotěsné pouzdro
- ✓ Indikátor stavu baterie
- ✓ Nastavení maximálního počtu zón podle řídicí jednotky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní údaje

- Dosah až 300 m vzdušnou čarou
- Rozsah kódu PIN 0000–9999
- Zavlažování a pomocné režimy

Elektrický systém

- 9V baterie

Teplota

- Provozní -25 °C až 60 °C
- Skladovací -30 °C až 65 °C

Rozměry

- 17,7 x 9,5 x 3,1 cm

Záruka

- Pět let



Identifikační informace – dálkové ovládání Smart Connect®

Model	Popis
EVO-HH-EU	Dálkové ovládání Smart Connect