

I-DIAL INDOOR

Wall-mounted controller indoor
Programador de pared indoor



Características de programación	Programming characteristics
4 programas	4 programs
4 horas de inicio (1 hora de inicio por cada programa)	4 start times (1 per each program)
Tiempo de riego: 1 - 240 min	Run Times: 1 - 240 min
Frecuencia de riego: por días semanales o por intervalos de 1 a 19 días	Watering frequency: 7 days calendar with individual day selection, or 1 to 19 days interval watering
Ajuste estacional desde 10% hasta 200%	Water Budgeting from 10% to 200%
SENS START: entrada de sensor de lluvia programable por zona	SENS START: Rain Sensor Input, programmable per each station
PUMP START: entrada de bomba programable de zona	PUMP START: pump relay Input, programmable per each station
Próxima indicación de riego	Next irrigation indication
Visualización del tiempo de riego restante	Watering countdown
Aviso de batería baja	Low battery function

Características técnicas	Technical characteristics
• 4, 6, 8 y 12 zonas	• 4, 6, 8 and 12 zones
• Transformador externo: - Alimentación: 220 Vac 50-60 Hz - Salida eléctrica: 24 Volts AC, 0.8 AMP	• External Transformer - Electrical Power Supply: 220 VAC 50-60 Hz - Electrical Outputs: 24 Volts AC, 0.8 AMP
• Válvula maestra/Bomba 24 Vac salida	• Master Valve/Pump 24 Vac output
• 2 baterías tampón alcalinas AA de 1,5 volt mantienen los programas en la memoria	• Power Failure: 2 x 1.5 volt AA alkaline battery permanently maintains clock (not included)
• Entrada de sensor de lluvia	• Rain sensor input
• Pantalla retroiluminada	• Wide backlit LCD display
• Memoria permanente: programas en memoria incluso sin fuente de alimentación	• Permanent Memory: it saves programs during power outages

Code	Models
200.4080410	I-DIAL 24VAC INDOOR 4 ZONAS / 4 ZONES
200.4080610	I-DIAL 24VAC INDOOR 6 ZONAS / 6 ZONES
200.4080810	I-DIAL 24VAC INDOOR 8 ZONAS / 8 ZONES
200.4081210	I-DIAL 24VAC INDOOR 12 ZONAS / 12 ZONES
200.8500450	TRANSFORMADOR DE REEMPLAZO / SPARE TRANSFORMER 220V - 24V AC