

ROZPRAŠOVAČE ŘADY LPS

VLASTNOSTI A VÝHODY

Tlakem aktivované těsnění

Minimalizuje průtok během vysouvání a při zasouvání odstraňuje z výsuvníku nečistoty.

Zatahovací pružina z nerezové oceli

Tato odolná pružina zajišťuje bezproblémové zasunutí.

Snadno uchopitelný vršek

Jedinečné nastavení typu „uchop a otoč“ pomocí horní části trysky – za mokra i za sucha.

Odnímatelné komponenty

Tryska, sítko a vnitřní součásti lze snadno vyjmout pro opláchnutí a servis.

Kompatibilní se všemi tryskami 570Z

K dispozici s předinstalovanými tryskami Toro TVAN s nastavitelnými výsečemi, rozprašovacími tryskami řady Precision™ (s proměnným dostřikem) nebo rotačními tryskami řady Precision™



Zpětný ventil
(příslušenství
na přání)



ZPĚTNÝ VENTIL NA PŘÁNÍ

Řada postřikovačů LPS má volitelný zpětný ventil umožňující udržet převýšení 2,1 m.

To zabraňuje vytékání z níže umístěných postřikovačů a udržuje potrubí pod tlakem k omezení možnosti vzniku vodních rázů.



HOSPODAŘENÍ S VODOU

K dispozici s předinstalovanými tryskami řady Precision™ a rotačními tryskami řady Precision™.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní údaje

- Dostřik: 0,6–7,9 m
- Rozsah pracovního tlaku: 1,4–3,5 bar
- Doporučený tlak pro trysky TVAN: 2,1 bar
- Průtok: 0 při tlaku 0,7 baru nebo více
- Plynule nastavitelné od 0° do 360°
- Barevně odlišené vršky trysek

PRN:

- Dostřik: 4,3–7,9 m
- Rozsah pracovního tlaku: 1,4–3,8 bar
maximální: 5,2 bar
- Doporučený tlak pro rotační trysky: 2,8–3,5 bar
- Průtok: 0,6–13,9 l/min

Doplňkové příslušenství

- LPSCV:
Zpětný ventil – účinný do převýšení až 2,1 m

Rozměry

- Průměr tělesa: 30 mm
- Průměr víka: 41 mm
- Přívod: ½" vnitřní závit

Záruka

- Dva roky

SEZNAM MODELŮ ŘADY LPS

Model	Popis
LPS200	50 mm výsuvné provedení bez trysky
LPS208	50 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN8
LPS210	50 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN10
LPS212	50 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN12
LPS215	50 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN15
LPS217	50 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN17
LPS400	100 mm výsuvné provedení bez trysky
LPS408	100 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN8
LPS410	100 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN10
LPS412	100 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN12
LPS415	100 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN15
LPS417	100 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN17
53877	Multi-Stream PRN (nastavitelná výšeč) PRN-TA
53878	Multi-Stream PRN (celý kruh) PRN-TF
53892	100 mm LPS rozprašovač s tryskou řady Precision™ s proměnným dostřikem, čtvrtkruh
53893	100 mm LPS rozprašovač s tryskou řady Precision™ s proměnným dostřikem, půlkruh
53894	100 mm LPS rozprašovač s tryskou řady Precision™ s proměnným dostřikem, celý kruh

Identifikační údaje k řadě LPS

LPS XXX CV			
Základní model	Výška výsuvu	Tryska	Volitelné
LPS	XX	XX	XXX
LPS – pevné rozprašovače LPS	2 – 2" (50 mm) 4 – 4" (100 mm)	00 – pouze tělo* 8 – 2,4 m 10 – 3,0 m	12 – 3,7 m 15 – 4,6 m 17 – 5,2 m CV – zpětný ventil

Příklad: 100 mm pevný rozprašovač s tryskou 3,0 m byste specifikovali takto: **LPS410**

*Pouze 100 mm (4")