

ROZPRAŠOVACÍ NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

INDIKÁTORY POUŽITÍ ÚŽITKOVÉ VODY



570S

- (Tryska není součástí balení)**
- Keřový adaptér řady 570
 - Instaluje se na 1/2" výsuvník NPT



570S-E

- (Tryska není součástí)**
- Lisovaný keřový adaptér řady 570S levandulové barvy
 - Instaluje se na 1/2" NPT výsuvník



89-9752

- Zacvakávací kryt levandulové barvy pro použití na výsuvných modelech řady 570Z



102-1211

- Lisované víčko pro použití na výsuvných modelech řady 570Z levandulové barvy
- Obsahuje stírací těsnění

PŘÍSLUŠENSTVÍ



995-01

- Průtokoměr

VYMĚNITELNÉ SOUČÁSTI



570SEAL

- Těsnění pro všechny modely 570Z
- Doporučuje se pro technické rozšíření



Zpětný ventil 570CV

- Zpětný ventil pro všechny modely 570Z
- Nainstalujte k zabránění stékání z níže umístěných postřikovačů
- Udržení převýšení 10'

VÝSUVNÍKY A NÁSTAVCE



570-6X

- Nástavec 570Z
- Přívody s vnějším závitem se instalují na jakýkoli výsuvný nebo keřový adaptér, aby se dosáhlo prodloužení 15 cm.
- Maximální tlak: 5,2 bar



570SR-6 a 570SR-18

- Stacionární výsuvník 570Z
- 1/2" přívod s vnějším závitem pro instalaci na potrubní tvarovky
- Maximální tlak: 5,2 bar
- Výška: 15 cm, 45 cm



PCV-500

- Zpětný ventil Precision, 1/2" závit FxM
- Minimální provozní tlak: 2,75 bar
- Kontrolní výška: až 4,5 m

NÁSTROJE



89-6395

- Nástroj pro vysunutí výsuvníku a sítka pro všechny modely řady 570Z



PRNTOOL

- Seřizovací nástroj pro rotační trysky řady Precision™
- Nastavuje výšecí dostřik



PNOZZTOOL

- Nástroj pro vyjmutí výsuvníku
- Vhodný pro všechny postřikovače 570Z