

ELEKTRONICKÝ ČASOVAČ PRO PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍMU KOHOUTKU

Trvanlivý bateriemi napájený elektronický časovač pro připojení k vodovodnímu kohoutku od společnosti Toro. S několika programy a efektivním vestavěným elektromagnetem a ventilem membrány je časovač Toro pro připojení k vodovodnímu kohoutku spolehlivým a pohodlným řešením ovládní zavlažování z konce hadice.



VLASTNOSTI A VÝHODY

Provoz na baterie

Dvě 9voltové alkalické baterie (nejsou součástí balení) poskytují dostatečnou energii na zavlažovací sezónu.

Řídicí jednotka odolná proti povětrnostním vlivům pro připojení ke kohoutku

¾" nebo 1" připojení se zabudovaným ventilem

2minutové zálohování programu

Při dočasném vyjmutí nebo výměně baterií

Další funkce

- ✓ Velký a snadno čitelný displej LCD
- ✓ Ovládní pomocí klávesnice se sedmi tlačítky
- ✓ Praktické hodiny s 24hodinovým cyklem
- ✓ 7denní kalendář „výběr dne“
- ✓ Až 8 zapínacích časů časů denně
- ✓ Automatické nebo manuální funkce
- ✓ Manuální režim odpočítávání (od 8 hodin do 5 minut)
- ✓ Externí tlačítkový vypínač
- ✓ Tlačítko léto/zima pro nastavení letního času
- ✓ 15 různých přednastavených kombinací denní závlahy
- ✓ Pouzdro obsahuje vyjímatelný čisticí filtr
- ✓ 2minutové zálohování programu při dočasném vyjmutí baterií
- ✓ Indikátor stavu baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje

- 2 minutové zálohování programu:
 - při dočasném vyjmutí nebo výměně baterií
- 5 různých přednastavených kombinací denní zálahy usnadňují
 - první naprogramování a nastavení
- Ovládání pomocí klávesnice se sedmi tlačítky
- Praktické hodiny s 4hodinovým cyklem
- 7denní kalendář „výběr dne“
- Až 8 zapínacích časů časů denně
- Indikátor stavu baterie

Elektrický systém

- 3/4" nebo 1" připojení ke kohoutku v jednom modelu
- Nutná jedna 9V alkalická baterie (není součástí balení)
- Při normálním používání vydrží baterie zpravidla jednu sezónu (6 měsíců)
- Doporučený průtok při 2,0 bar: 15,1 l/min
- Maximální průtok: 40 l/min
- Pracovní tlak: 1,4–7,0 bar
- Maximální pracovní tlak: 9,9 bar
- Doporučená provozní teplota: 5 až 38 °C
- Vyhovuje normám RoHS a CE

Záruka

- Jeden rok

PŘEDNOSTI VÝROBKU

SNADNÉ PŘIPOJENÍ

Připojuje se přímo buď k 3/4" nebo k 1" venkovnímu kohoutku nebo filtru.

SNADNÉ PROGRAMOVÁNÍ

15 různých přednastavených kombinací denní zálahy usnadňují první naprogramování a nastavení.



Identifikační údaje – ELEKTRONICKÝ ČASOVAČ PRO PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍMU KOHOUTKU

Popis	Napětí
TTT	9V
TTT – časovač Toro pro připojení k vodovodnímu kohoutku	9V – 9 voltů (baterie není součástí balení)